

Ref(s): BRF3000, BRF4000, BRF6000

# BRFX000

Barreras hidráulicas con motor monofásico.

Barreras para párkings o lugares donde se necesita mucha rapidez en la apertura. Están dotadas de un sistema de fricción mecánica bañada en aceite y de un reverse electrónico que reinvierte su marcha al bajar y se desconecta después de recorrer unos 25 cm. Los elementos que las componen son de tipo electromecánico, permitiendo un uso intensivo sin necesidad de mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- \* El reverse es un dispositivo electrónico que invierte el sentido de la marcha cuando el asta encuentra un obstáculo. Tanto en apertura como en cierre.
- \* El automatismo cumple las normas UNI8612.
- \* Garantía de uso intensivo en modelos BRF3000 y BRF4000, hasta 10000 maniobras día. Para modelo BRF6000 la garantía de uso es de hasta 2000 maniobras día.
- \* Operador con movimiento constante y desprovisto de oscilaciones ante un movimiento continuo.
- \* Incluye cuadro de maniobras con microprocesador y placa de anclaje.
- \* Los modelos BRF4000 y BRF6000 incluyen manivela para casos de falta de corriente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	BRF3000	BRF4000	BRF6000
<b>Motor</b>	Monofásico 220V 50Hz	Monofásico 220V 50Hz	Monofásico 220V 50Hz
<b>Consumo</b>	1,9 A.	1,5 A.	0,8 A.
<b>Condensador</b>	20 MF	20 MF	6,3 MF
<b>Par de salida</b>	5 daNm.	5 daNm.	12 daNm.
<b>Seguridad</b>	Inversor de marcha.	Inversor de marcha.	Fricción mecánica bañada en aceite.
<b>Tiempo de apertura</b>	1,5 seg.	4 seg.	7 seg.
<b>Medidas Estructura</b>	Sin asta: 1100x280x420mm.	Sin asta: 1100x280x420mm.	Sin asta: 1150x400x477mm.
<b>Largo Asta</b>	2,5 metros	4 metros	6 metros
<b>Material Asta</b>	Aluminio 80x20mm.	Aluminio 80x20mm.	Aluminio 100x40mm.

